


# Leistungserklärung

Nr. 2013/1-1125



**ROHLOFF**

## 1. Produkttyp

Schachtkonus nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

## 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer(n):

siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen

## 3. Verwendungszweck:

Vorgefertigtes Bauteil für Einstiegs- und Kontrollschächte als Zugang, Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen

## 4. Kontaktdaten Hersteller:

Betonsteinwerk Rohloff GmbH  
Hamelner Straße 76, 37619 Bodenwerder

## 5. Kontaktdaten Bevollmächtigter:

Nicht relevant

## 6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

4

## 7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm:

Nicht relevant

## 8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung:

Nicht relevant

## 9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Einstiegsöffnungen	DN 625	DIN EN 1917 : 2002 / AC: 2008
Betondruckfestigkeit	C 40/50	
Mindestschiebeldruckfestigkeit	entfällt	
Vertikale Festigkeit	Fy = 600 kN	
Tragfähigkeit eingebauter Steigeisen	vertikale Tragkraft $\geq 2$ kN anfängliche Durchbiegung $\leq 5$ mm bleibende Durchbiegung $\leq 1$ mm horizontale Ausziehkraft $\geq 5$ kN	
Wasserdichtheit	Keine Undichtheit oder andere sichtbare Mängel während der Prüfzeit (Prüfdruck 1 bar)	
Dauerhaftigkeit	ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen	

## 10. Rechtsverbindlichkeit:

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerhard Rohloff, 30.06.2013